VEGA

DIGITALE CAMERA



LABOMED®
ideas for vision

DIGITALE CAMERA

Onderdeel	Specificaties
Sensor	1/2,8” kleuren-CMOS, 6,0 MP
Actief oppervlak	5,70 mm x 4,28 mm
Sensorresolutie	Video: 1920 x 1080 pixels Stilstaand beeld: 3264 x 1836 pixels
Pixelgrootte	2,7 µm x 2,7 µm
A/D-conversie	24-bit RGB
Pixelklok	48 MHz
Dynamisch bereik	65 dB
Belichtingstijd	1 ms–10 s, automatisch of handmatig; witbalans
Beeldsnelheid	30 fps (bij 1080p)
Beeldverwerking	Snelle dubbele FPGA, progressieve scan, geavanceerde ruisonderdrukking
Aansluitingen	USB 3.0, HDMI, SD-kaart, muisbediening
Optische aansluiting	C-mount
Voeding	Netvoeding (universeel)
Aan-indicator	Groene led: ingeschakeld en klaar voor opname
Meten	Geometrische en axiale meting, kalibratie
Omgevingscondities	Bedrijfstemperatuur: 0–60 °C Luchtvochtigheid: 45–85%
Softwarevereisten	Microsoft Windows (XP en later) / Linux / Mac

SPECIFICATIES

Labo America, Inc.
920 Auburn Ct.
Fremont, CA 94538
U.S.A.

Tel.: (510) 445-1257
E-mail: sales@laboamerica.com
www.laboamerica.com

LABOMED®

Distributeur

DQS Inc.
Labo America Inc.
Registered to ISO 9001:2015
BR Number 10005565

Labo America, Inc. behoudt zich het recht voor ontwerp en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.